DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr: / *Nr.* 3/CPR/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:[1] *1. Cod unic de identificare al produsului-tip:*[1]	**Asfalt drogowy 50/70** ***Bitum rutier 50/70***
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:[1] *2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):*[1]	Do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni przenoszących ruch kołowy *Pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor, aeroporturilor şi a altor suprafeţe de trafic*
3. Producent:[1] *3. Fabricant:*[1]	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock, Polska, *Polonia* Tel.: (+48) 24 365 22 41 WYDZIAŁ ASFALTÓW PR4-1 ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polska, *Polonia*
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:[1] *4. Sistemul (sistemele) de evaluare şi de verificare a constanței performanței:*[1]	2+
5. Norma zharmonizowana:[1] *5. Standard armonizat:*[1] Jednostka lub jednostki notyfikowane:[1] *Organism (organisme) notificat(e):*[1]	EN 12591:2009 SR EN 12591:2010 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434 *Polish Centre for Testing and Certification, No. 1434*

6. Deklarowane własności użytkowe:[1]
6. Performanța (performanțe) declarată (declarate):[1]

Zasadnicze charakterystyki ***Caracteristici esențiale***	**Właściwości użytkowe** ***Performanță***		**Zharmonizowana specyfikacja techniczna** ***Specificațiile tehnice armonizate***
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura mięknienia PiK wg SR EN 1427) *Consistență la temperatură de lucru ridicată (punct de înmuiere conform PN-EN 1427)*	46 – 54	°C	EN 12591:2009 SR EN 12591:2010
Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg SR EN 1426) *Consistență la temperatură de lucru intermediară (penetrație la 25°C conform SR EN 1426)*	50 – 70	0,1mm	
Łamliwość w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura łamliwości Fraassa wg SR EN 12593) *Friabilitate la temperatură de lucru scăzută (Punct de rupere Fraass conform SR EN 12593)*	≤ -8	°C	

[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.
[1] *REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011*
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 574/2014 AL COMISIEI din 21 februarie 2014

Zasadnicze charakterystyki *Caracteristici esenţiale*	Właściwości użytkowe *Performanţă*		Zharmonizowana specyfikacja techniczna *Specificaţiile tehnice armonizate*
Wrażliwość temperaturowa konsystencji (Indeks Penetracji wg SR EN 12591) *Dependenţa consistenţei de temperatură (indice de penetraţie conform SR EN 12591)*	-1,5 – +0,7	[-]	EN 12591:2009 SR EN 12591:2010
Stałość konsystencji – odporność na starzenie (metoda RTFOT wg SR EN 12607-1): *Durabilitate – rezistenţă la intărire (RTFOT metoda conform SR EN 12607-1):*			
- zmiana masy po RTFOT - *variaţia masei după îmbătrânire conform RTFOT* - pozostała penetracja w 25°C po RTFOT - *penetraţie reziduala după îmbătrânire la 25°C conform RTFOT* - wzrost temperatury mięknienia PiK po RTFOT - *creşterea punctuli de înmuiere după îmbătrânire conform RTFOT*	≤ 0,5 ≥ 50 ≤ 11	% % °C	
Substancje niebezpieczne określone w przepisach prawnych *Substanţe periculoase*	spełnia *îndeplineşte*		
Właściwości dodatkowe ***Proprietăţi adiţionale***	**Właściwości użytkowe** ***Performanţă***		**Zharmonizowana specyfikacja techniczna** ***Specificaţiile tehnice armonizate***
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty Clevelanda wg SR EN ISO 2592) *Punct de inflamabilitate (Cleveland open cup conform SR EN ISO 2592)*	≥ 230	°C	EN 12591:2009 SR EN 12591:2010
Zawartość składników rozpuszczalnych wg SR EN 12592 *Solubilitate conform SR EN ISO 2592*	≥ 99,0	°C	
Lepkość dynamiczna w 60°C wg SR EN 12596 *Viscositate dinamică la 60°C conform SR EN 12596*	≥ 145	Pa*s	
Lepkość kinematyczna w 135°C wg SR EN 12595 *Viscositate cinematică la 135°C conform SR EN 12595*	≥ 295	mm/s^2	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.[1]

7. Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate. Această declaraţie de performanţă este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.[1]

W imieniu producenta podpisał(-a):[1]
Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:[1]

Krzysztof Kozera – Kierownik Bloku Olejowo - Asfaltowego
(nazwisko i stanowisko / *numele şi funcţia*)

Płock, 19.01.2015
(miejsce i data wydania)
(locul şi data emiterii)

(podpis)
(semnătura)

[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.
[1] *REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011*
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 574/2014 AL COMISIEI din 21 februarie 2014