DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr: / *Nr.* 4/CPR/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:[1] *1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:[1]*	**Asfalt drogowy 70/100** ***Ceļu bitumens 70/100***
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:[1] *2. Paredzētais izmantojums:[1]*	Do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni przenoszących ruch kołowy *Ceļu, lidostu un citu transporta kustības slodzei pakļautu virsmu segumu būvei un uzturēšanai*
3. Producent:[1] *3. Ražotājs:[1]*	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock, Polska, *Polija* Tel.: (+48) 24 365 22 41 WYDZIAŁ ASFALTÓW PR4-1 ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polska, *Polija*
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:[1] *4. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):[1]*	**2+**
5. Norma zharmonizowana:[1] *5. Saskaņotais standarts:[1]*	EN 12591:2009 / LVS EN 12591:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane:[1] *Paziņotā(-ās) iestāde(-es):[1]*	Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434 *Polish Centre for Testing and Certification, No. 1434*

6. Deklarowane własności użytkowe:[1]
6. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):[1]

Zasadnicze charakterystyki ***Būtiskie raksturlielumi***	**Właściwości użytkowe** ***Ekspluatācijas īpašības***		**Zharmonizowana specyfikacja techniczna** ***Saskaņota tehniskā specifikācija***
Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg LVS EN 1426) *Konsistence vidējās darba temperatūrās (penetrācija no 25°C saskaņā ar LVS EN 1426)*	70 – 100	0,1mm	EN 12591:2009 p. 5.2.2
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura mięknienia PiK wg LVS EN 1427) *Konsistence palielinātās darba temperatūrās (mīkstēšanas temperatūra saskaņā ar LVS 1427)*	43 – 51	°C	EN 12591:2009 p. 5.2.3
Łamliwość w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura łamliwości Fraassa wg LVS EN 12593) *Trausmulus zemā darba temperatūrā (Fraasa trausluma temperatūra saskaņā ar LVS EN 12593)*	≤ -10	°C	EN 12591:2009 p. 5.2.5
Stałość konsystencji – odporność na starzenie (metoda RTFOT wg LVS EN 12607-1): *Ilgizturība – izturība prēt cietēšanu (RTFOT metodas saskaņā ar LVS EN 12607-1):*			EN 12591:2009 p. 5.2.6
- pozostała penetracja w 25°C po RTFOT *- paliekošā penetrācija 25°C kad RTFOT*	≥ 46	%	
- wzrost temperatury mięknienia PiK po RTFOT *- mīkstēšanas temperatūtas pieaugums kad RTFOT*	≤ 9	°C	
Substancje niebezpieczne określone w przepisach prawnych *Bīstamām vielām*	Spełnia *atbilst*		EN 12591:2009 p. 5.3

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.[1]
7. Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.[1]

W imieniu producenta podpisał(-a):[1]
Parakstīts ražotāja vārdā:[1]

Krzysztof Kozera – Dyrektor Bloku Olejowo - Asfaltowego
(nazwisko i stanowisko / *vārds, uzvārds*)

Dyrektor
Bloku Olejowo-Asfaltowego
Krzysztof Kozera

Płock, 29.08.2019
(miejsce i data wydania)
(Vieta izdošanas datums)

(podpis)
(paraksts)

[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
[1] *EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts)*